



→ Vorteile

- **200 kg Belastung** pro Ebene bei gleichmässiger Belastung
- **Saubere Lagerung** von Flüssigkeitsgebinden
- **Flexibel:** Ebenen im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos)
- **Schnelle Steckmontage**
- **Beliebig erweiterbar** - auch nachträglich

→ Info

- Beidseitige Nutzung
- Wanneböden sind allseitig 50 mm aufgekantet und gefalzt
- Böden mit dicht verschweissten Ecken



Aussenmasse:

Breiten: Grundregal 1060 / 1360 mm

Anbauregal 1010 / 1310 mm

Tiefen: Bodentiefe + 35 mm

Wannenboden-Steckregale - Basis

		Breite 1000 mm			Breite 1300 mm		
Höhe	Tiefe	Grundregal CHF	Anbauregal CHF	Zusatzboden* CHF	Grundregal CHF	Anbauregal CHF	Zusatzboden* CHF
		200 kg - Fachlast			Oberfläche: Verzinkt		
2000 mm mit 5 Böden Feldlast 1200 kg	400 mm	HZG 20410 AW 592,60	HZA 20410 AW 538,15	Z 10040 W / 040 84,80	HZG 20413 AW 637,95	HZA 20413 AW 583,50	Z 13040 W / 040 91,45
	500 mm	HZG 20510 AW 611,65	HZA 20510 AW 556,15	Z 10050 W / 040 88,15	HZG 20513 AW 662,80	HZA 20513 AW 607,30	Z 13050 W / 040 96,00
	600 mm	HZG 20610 AW 629,90	HZA 20610 AW 573,45	Z 10060 W / 040 91,45	HZG 20613 AW 688,35	HZA 20613 AW 631,90	Z 13060 W / 040 100,75
2500 mm mit 6 Böden Feldlast 1500 kg	400 mm	HZG 25410 AW 707,80	HZA 25410 AW 638,10	Z 10040 W / 040 84,80	HZG 25413 AW 759,80	HZA 25413 AW 690,15	Z 13040 W / 040 91,45
	500 mm	HZG 25510 AW 731,25	HZA 25510 AW 660,00	Z 10050 W / 040 88,15	HZG 25513 AW 790,20	HZA 25513 AW 719,00	Z 13050 W / 040 96,00
	600 mm	HZG 25610 AW 753,75	HZA 25610 AW 681,10	Z 10060 W / 040 91,45	HZG 25613 AW 821,50	HZA 25613 AW 748,85	Z 13060 W / 040 100,75

* Alle Zusatzböden inklusive je 4 Fachbodenträgern.


Standardwannenboden für Lagerebenen

 Allseitig 50 mm aufgekantet und gefalzt.
 Mit dicht verschweissten Ecken.

Seite 148 - Wannenbodenregale mit Auffangwanne-WHG für wassergefährdende Flüssigkeiten


Unterste Ebene: Auffangwanne entsprechend WHG

Seite 149 - Wannenbodenregale mit PE-Wannen für wassergefährdende und aggressive Flüssigkeiten


Unterste Ebene: PE-Auffangwanne